

# Устройства управления E210 индикаторные лампы со светодиодами

## E 219-... индикаторные лампы со светодиодами (5 различных цветов)

### Индикаторные лампы со светодиодами

Эти устройства шириной 9 мм (= 0.5 модуля) могут использоваться для индикации любых рабочих состояний, таких, например, как подача сигнала потери фазы.

Предлагаются три различных диапазона напряжения. (Диапазон: 12–48 В переменного тока/постоянного тока; 115–250 В переменного тока и 110–220 В постоянного тока).



Цвет	Потери, Вт	Ширина	Информация для заказа	Тип	Код заказа	Vbn	Вес	Упак.
						7612270	1 шт.	ед.
<b>Диапазон напряжений светодиода = 115–250 В переменного тока</b>								
белый	0.47	9	E-219-B		2CCA703400R0001	939282	0.04	10
красный	0.47	9	E-219-C		2CCA703401R0001	939299	0.04	10
зеленый	0.47	9	E-219-D		2CCA703402R0001	939305	0.04	10
желтый	0.47	9	E-219-E		2CCA703403R0001	939312	0.04	10
голубой	0.47	9	E-219-G		2CCA703404R0001	939329	0.04	10
<b>Диапазон напряжений светодиода = 12–48 В переменного тока/постоянного тока</b>								
белый	0.40	9	E219-B48		2CCA703420R0001	939237	0.04	10
красный	0.40	9	E219-C48		2CCA703421R0001	939244	0.04	10
зеленый	0.40	9	E219-D48		2CCA703422R0001	939251	0.04	10
желтый	0.40	9	E219-E48		2CCA703423R0001	939268	0.04	10
голубой	0.40	9	E219-G48		2CCA703424R0001	939275	0.04	10
<b>Диапазон напряжений светодиода = 110–220 В переменного тока</b>								
белый	1.00	9	E-219-B220		2CCA703405R0001	939336	0.04	10
красный	1.00	9	E-219-C220		2CCA703406R0001	939343	0.04	10
зеленый	1.00	9	E-219-D220		2CCA703407R0001	939350	0.04	10
желтый	1.00	9	E-219-E220		2CCA703408R0001	939367	0.04	10
голубой	1.00	9	E-219-G220		2CCA703409R0001	939374	0.04	10

### Технические характеристики — кнопочные выключатели и индикаторные лампы

Номинальное напряжение $U_n$	[В]	250
Номинальный ток $I_n$	[А]	16
Ток светодиода	[мА]	5
Номинальная частота	[Гц]	50/60
Модули	[No]	0.5
Момент затяжки	[Нм]	1.8
Стандарты		N 60669-1; EN 62094-1
Согласования		VDE

### Назначение выводов

